



**ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД**

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: [cia@cia.bg](mailto:cia@cia.bg)



<b>ТРОТОАРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН</b>	<b>DN</b>	<b>PN</b>
<b>СЕРИЯ 314</b>	<b>20 – 50</b>	<b>16</b>


## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Крановете служат като затварящи органи, монтирани на тръбопроводи по които се транспортира вода и неагресивни флуиди при налягане PN16 и  $T_{max}$  70°C. Номинален въртящ момент при затваряне-отваряне - 50 Nm и максимален – 100 Nm. Серията е специфицирана за питейна вода.


Тази серия кранове не изискват специални инструменти за монтаж към тръбопровода.




## МОНТАЖ




Нормално



Възможно



Възможно



Възможно

## МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJS-500-7/EN-GJL-250	5.3200/5.1301	БДС EN1563/ БДС EN 1561
2	Клин-вулканизиран с EPDM	CuZn35Pb2AL/EN-GJS-500-7	CC752S/5.3200	БДС EN1982/ БДС EN1563
5	Капак	EN-GJS-500-7 / EN-GJL-250	5.3200/5.1301	БДС EN1563/ БДС EN 1561
7	Втулка водеща	CuZn40Pb2	CW617N	БДС EN 12164
11	Вретено	X20Cr13	1.4021	БДС EN 10088
	Строителни дължини	БДС EN 558-1/14/3202/F4		
	Покритие	Епоксидна боя RAL 5015		



**ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД**

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: [cia@cia.bg](mailto:cia@cia.bg)



## ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	L1	L	H
20	53	164	172
25	54	185	172
32	55	205	187
40	76	255	195
50	82	300	200

