



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



КЛАПАН ПРЕДПАЗИТЕЛЕН ПРУЖИНЕН	DN	PN
СЕРИЯ 510	32-100	10

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предпазителните клапани се монтират на парни котли, тръбопроводи и други съдове под налягане за вода, пара или неагресивни течности и газове при налягане до PN10. Служат за автоматично изпускане на флуида при повишаване на налягането над предварително установеното между 2 и 10 кг/см². Работни температури T_{max} 200°C.



МОНТАЖ

При монтаж стеблото трябва да бъде във вертикално положение.

МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ:

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
2	Седло	X20Cr13	1.4021	БДС EN 10088-1
3	Клапан	X20Cr13	1.4021	БДС EN 10088-1
4	Фланец пружинен	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
6	Стебло	X20Cr13	1.4021	БДС EN 10088-1
8	Капак	EN-GJL-250	5.1301	БДС EN 1561
	Строителни дължини			БДС EN 558 + A1
	Присъединителни размери			БДС EN 1092-2
	Покритие	Алкиден емайл лак RAL 7005		



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	D1	D2	D3	DN*	D1*	D2*	D3*	L	H
32	140	100	78	50	140	110	90	105	480
40	150	110	88	65	160	130	110	115	525
50	165	125	102	80	190	150	128	125	556
65	185	145	122	100	210	170	148	145	686
80	200	160	138	125	240	200	178	155	712
100	220	180	158	150	265	225	202	175	760

