



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



КЛАПА ВЪЗВРАТНА ФЛАНЦОВА	DN	PN
СЕРИЯ 550	250, 400, 500	10

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Клапите се монтират на промишлени тръбопроводи, по които се транспортира вода или неагресивни течности при налягане PN10 и T_{max} 70°C и предотвратяват обратния поток при отпадане на налягането. Клапите се монтират на хоризонтални тръбопроводи с вертикално разположение на капака.



МОНТАЖ

Клапите се монтират на хоризонтални тръбопроводи с хоризонтално разположение на капака.

МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВНИТЕ ДЕТАЙЛИ

Поз.	Детайл	Материал	Номер	Стандарт
1	Тяло	EN-GJL 250 / EN-GJS500-7	5.1301/5.3200	БДС EN 1561/ БДС EN 1563
2	Пръстени уплътнителни	CuZn39Pb2	CW608N	БДС EN 12164
3	Клапан	EN-GJL 250 / EN-GJS500-7	5.1301/5.3200	БДС EN 1561/ БДС EN 1563
4	Скоба	EN-GJL 250 / EN-GJS500-7	5.1301/5.3200	БДС EN 1561/ БДС EN 1563
5	Ос	X20Cr13	1.4021	EN 10088-1
6	Капак	EN-GJL 250 / EN-GJS500-7	5.1301/5.3200	JL1040 / JS1050
	Строителни дължини			БДС EN 558 + A1
	Присъединителни размери			БДС EN 1092-2
	Покритие	Алкиден емайл лак RAL 5015		



ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ® АД

7800 Попово, Индустриална зона

Телефон: + 359 608 43654

<http://www.cia.bg>

Е-мейл: cia@cia.bg



ОСНОВНИ РАЗМЕРИ

DN	D	D1	D2	L	H	n	d	b
250	395	350	320	600	300	12	22	28
400	565	515	482	900	425	16	26	32
500	670	620	585	1100	495	20	26	34

